

# GN8080F

## 便携式四合一气体探测器

四种气体浓度同时不间断显示

可定制其它检测气体

三重报警系统，声、光及震动报警

实时时钟，报警数据记录

开机自动调零程序

全功能自检

体积小、重量轻

锂聚合电池供电

全中文菜单，简单易用

背光亮度可调



**GND TECHNOLOGY**  
The Overall Solution Service Provider  
of Gas Detection Monitoring  
System  
[www.china-gnd.com](http://www.china-gnd.com)



| 项 目  | GN8080F  |
|------|--|
| 检测气体 | 可燃气体、一氧化碳、硫化氢、氧气   |
| 检测原理 | 催化燃烧式、电化学式   |
| 测量范围 | 硫化氢：0~100ppm、一氧化碳：0~1000ppm、氧气（%Vol）：0~30%、可燃气体：0~100%LEL（爆炸下限）* 其他气体可根据用户需求定制 |
| 供电电源 | 锂聚合电池（带充电器）  |
| 液晶显示 | 不间断同时显示当前气体浓度读数和仪器工作状态   |
| 报警级别 | 所有气体的即时低限报警，所有气体的即时高限报警  |
| 报警方式 | 声、光及振动报警，LCD显示被测气体实时浓度   |
| 工作方式 | 扩散式  |
| 工作时间 | 12小时   |
| 外型尺寸 | 126mm×68mm×32mm（长×宽×深）   |
| 重 量  | 250g   |
| 防爆标志 | Exdib II CT4 Gb  |
| 防护等级 | IP66   |
| 工作温度 | -20℃~+50℃  |
| 相对湿度 | 0~95%RH（非冷凝）   |